

Altex^{MR}

RECUBRIMIENTOS DEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN:

Lechada tipo "Slurry" de textura rugosa a base de emulsiones acrílicas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos de alta calidad.

USOS:

Canchas deportivas, acabados de impermeabilización, pisos en general, azoteas con tránsito, patios, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Afinidad en bases asfálticas y losas de hormigón.
- Microaglomerado de textura superficial rugosa.
- Flexible.
- No flamable.
- Resistente a la abrasión.

COLORES:

Rojo, Verde.

APLICACION:

1. La superficie deberá estar exenta de polvo, grasas o aceites, impurezas o falsas adherencias.
2. Aplique una capa de PRIMER SEAL como imprimador.
3. Colocar una capa de ALTEX de 1 a 2 mm. de espesor.
4. Colocar opcionalmente una segunda capa de ALTEX de 1 a 2 mm. de espesor.
5. Agitar antes de usarse.

RENDIMIENTO:

0.850 Kg. x M² por capa.

PRESENTACION:

Cubeta de 25 Kgs.

Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V.

Jaime Balmes No.11 Edificio "A" PH
Col. Los Morales, C.P. 11510 México, D.F.
Tel.: (55) 5395-4333 • Fax: (55) 5395-5445
www.al-koat.com



Siempre Adelante